



Беспроводной Wi-Fi IP-телефон WP810

WP810 – это портативный Wi-Fi IP-телефон, созданный отвечать требованиям различных предприятий и вертикального рынка, включая розничные магазины, транспортные компании, медицинские учреждения и охранные организации. Этот базовый беспроводной Wi-Fi телефон оборудован встроенным двухдиапазонным 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi модулем, усовершенствованной антенной и поддержкой роуминга. 6 часов работы в режиме разговора, HD качество речи и два микрофона, делают модель WP810 доступным решением, которое сочетает в себе функциональность, мобильность и надёжность для обеспечения всех требований портативной телефонии.



Двухдиапазонный Wi-Fi, эффективная конструкция антенны и расширенная поддержка роуминга



2 SIP-аккаунта, 2 линии



HD качество речи и исполнение с двумя микрофонами с поддержкой AEC и технология шумоподавления



Аккумуляторы на 1500мАч, 6 часов работы в режиме разговора, 120 часов работы в режиме ожидания



Настраиваемая кнопка для push-to-talk



Micro USB порт и разъём для гарнитуры 3.5мм

Протоколы/Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Речевые кодеки и возможности	Поддержка G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (широкополосный), iLBC, Opus, внутри- и внеполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Wi-Fi	Да, двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4ГГц и 5 ГГц)
Шифрование Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Дисплей	1.8 дюймовый цветной TFT ЖК-экран с разрешением 128x160 точек
Периферия	2 наэкранные кнопки, набор, отбой, громкоговоритель, телефонная книга, клавиатура с подсветкой, датчик приближения, вибромотор, кнопки громкости и навигации
Push-to-Talk	Настраиваемая кнопка для push-to-talk
Дополнительные порты	Разъём 3.5 мм для гарнитуры, Micro USB порт для зарядки, два микрофона, двухцветный СИД индикации ожидающего сообщения
Телефония	Удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя голосовая конференция, ожидание вызова, загружаемые телефонные книги (XML, LDAP, до 500 записей), журнал вызовов (до 100 записей), автонabor при снятии трубки, автоответ, гибкий номерной план, персонализированные рингтоны, автоматическое переключение на резервный сервер при отказе, push to talk
Безопасность	Пароли уровня пользователя и администратора, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES шифрованием, SRTP, TLS, 802.1x контроль доступа к медиа
HD аудио	Да, в динамике трубки и громкоговорителя с поддержкой широкополосного аудио, поддержка HAC
QoS	802.11e (WMM) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Поддерживаемые языки	Английский, Китайский, Немецкий, Французский, Итальянский, Португальский, Русский, Испанский и пр.
Обновление/Автоматическая настройка	Обновление прошивки по TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, массовая автоматическая настройка при помощи шифрованного XML файла конфигурации, ручная загрузка
Питание и энергоэффективность	Универсальный адаптер питания в комплекте Вход: 100-240В пер. тока; Выход: +5В пост. тока, 1А (5Вт) Литий-ионный аккумулятор 1500мА, Время работы: 120 часов в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора
Размеры и вес	Размеры трубки: 158.5 x 50 x 22.5мм Размеры базы: 81.15 x 75.89 x 36.36мм Вес трубки: 120г Вес трубки в упаковке (без краткого руководства): 340г
Температура и влажность	Рабочая температура: от 0°C до 45°C; Рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсата) Температура хранения: от -20°C до 60°C; Влажность хранения: от 10% до 90% (без конденсата)
Содержимое упаковки	Трубка, универсальный источник питания, база, клипса на ремень, 1 литий-ионный аккумулятор, краткое руководство
Соответствие	FCC, CE, RCM, IC